



SOPORTE FIJACIÓN CUBIERTA PLANA

Soporte de hormigón para fijación a cubierta de conductores redondos de Ø8-10 mm y conductores planos de 30x2-3,5 mm. ØD1

► aplicaciones

Fijación a cubierta o tejado plano de conductores de mallas captadoras y bajantes de sistemas de protección externa contra el rayo. Indicado para cubiertas no perforables.

► características y beneficios

- Fabricado con hormigón resistente a las heladas.
- Envoltura de polietileno negro con base de polipropileno negro.
- Fijación fácil de conductores mediante sistema clip.
- Suministrable con adaptador para conductor plano de 30x2-3,5 mm.

► normativas y ensayos

- IEC 62305
- DIN 48829
- IEC 62.561-4

► especificaciones técnicas

| Descripción | Ref. | Mat. | A (mm) | D1 (mm) | D2 | Peso (g) | (mm) |
|-------------------------|--------|-------|--------|---------|----|----------|------|
| Soporte hormigón Ø8 mm | 800011 | PP/PE | 78 | 133 | 8 | 1140 | |
| Soporte hormigón Ø10 mm | 800066 | PP/PE | 78 | 133 | 10 | 1140 | |

| Descripción | Ref. | Mat. | Peso (g) |
|---------------------------------------|--------|------|----------|
| Adaptador conductor plano 30x2-3,5 mm | 800067 | PP | 7 |

Calle Privada de Pimentel #6306 Colonia Lagos
 Ventas1@serviciosintegralesmineros.com
 Telefonos: (614) 306 20 56 o 335 03 27
 Web: www.simmexico.com.mx
 Chihuahua, Chihuahua, México.